

TILT TYPE

首振りグラスパー

GRASPER



GV-15L
GV-30L
GV-40L
GV-60L
GV-120L
GV-200L
GV-300L
GV-400L

首振り機能の追加により、
あらゆる角度からつかみ作業ができます。
固定タイプでは困難な現場で優れた作業効率を実現します。

首振り機構を搭載!!

任意の自由自在なつかみ角度を実現し、
高効率のスムーズな作業を実現しました!!



Your Pleasure is Our Pleasure.

TAGUCHI

<http://www.taguchi.co.jp/>



バケットシリンダーを本機の角度操作に使用しますので、バケット操作が首振り操作に変わるためスムーズな作業が可能です。

“グラスパー”に首振り機構を採用したLシリーズは、特に脱着と作業性を重視して、鉄筋・鉄骨・スクラップ類、雑木・塵介類の集積・積込等の作業を確実にこなします。首振り操作でつかみ角度を自由自在に変えられます。往復油圧配管が1セット必要です。

バケットの交換と同じ、ピン2本で簡単脱着。取替時間が大幅に短縮できます。また、自社開発の専用アダプターボスにより、油圧ショベル全機種に取付できます。




写真はGV-120Lです。



写真はGV-120Lです。

■首振りグラスパーVL 仕様図



■首振りグラスパーVL 仕様表

型 式	GV-15L	GV-30L	GV-40L	GV-60L	GV-120L	GV-200L	GV-300L	GV-400L
本体クラスの目安 ton	1,2~3	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~35	40~45
最大使用圧力 kgf/cm ²	210	250		280	350			
最大開口幅 A mm	960	1,200	1,305	1,665	1,855	2,260	2,535	2,815
本体長さ B mm	900	1,020	1,160	1,360	1,575	1,880	2,130	2,340
爪 幅 C mm	270	330	425	470	560	695	830	910
爪長さ D mm	545	660	760	905	1,030	1,260	1,440	1,585
重 量 kg	110	140	240	370	570	1,080	1,660	2,480

※GV-15L、GV-30Lの爪はボックス構造ではありません。

※本体への油圧配管が別途必要です。

※首振りグラスパーVLシリーズを取付けるパワーショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をお奨めします。

Your Pleasure is Our Pleasure.

TAGUCHI

総販売元 **株式会社 田口クリエイト**

〒701-0151 岡山県岡山市北区平野563-1

TEL (086) 292-2877 FAX (086) 292-6427

<http://www.taguchi.jp>

製造元 **株式会社 タグチ工業**

<http://www.taguchi.co.jp/>