

HSD・HSDE型

非自動形
0.55kW



自動運転形
0.55kW



- ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鑄鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
- モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。
- ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
- 電極式自動タイプ（HSDE型）。

(A) 電源を接続するだけで自動運転ができます。

(B) 連続渾濁水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

■用途

1. 一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。

ハイスピン羽根車

攪拌羽根



■要部標準仕様



項目			吐出し口径(mm)		50	
取扱液	液		質		工事排水・土砂水	
	液		温		0～40℃	
ポンプ	構造	羽	根	車	ハイスピン	
		軸			封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)
		軸			受	密封玉軸受
	材質	羽	根	車	高クロム鑄鉄(HiCrFC)	
		ケーシング			FCD700	
		軸封(メカニカルシール)			SiC	
モータ	種類・極数		乾式水中形誘導電動機・2極			
	耐熱クラス		E種			
	相・電圧		50Hz単相100V 60Hz単相100V			
	保護装置(内蔵)		サークルサーマルプロテクタ			
	潤滑油		タービン油VG32			
	材質	フレーム		ADC12		
		主軸		SUS403		
ケーブル		VCT				
接続		ホースカップリング				

■特殊仕様

モータ変更	異電圧50Hz単相200V 60Hz単相200V
潤滑油変更	流動パラフィン
吐出し口変更	吐出し短管仕様※
その他	ケーブル延長※

●※適用できないものもありますので別途お問い合わせください。

性能曲線



50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
50	HSD2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ 運転	14	9	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

50/60Hz 共通標準仕様 自動運転形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
50	HSDE2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ 運転	14.6	9	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル（2P/3P兼用プラグつき）… 1本
- ホースカップリング…………… 1個
- ホースバンド…………… 1個

※サクシヨンホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

特別付属品

- 制御機器
- 延長電極（自動運転形）
始動水位を調節できます。



HSD・HSDE型

■外形寸法図（例） 単位：mm

C.W.L.（連続運転最低水位）

非自動形

自動運転形



寸法表

型 式	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HSD2.55S	50	241	110	171	97	186	391	105



寸法表

型 式	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HSDE2.55S	50	241	110	171	97	208	421	230

■構造断面図（例）

非自動形

自動運転形



品名・材質表

品番	品名	材質	品番	品名	材質	品番	品名	材質
1	キャプタイヤケーブル	VCT	32	ホースカップリング	ADC12	55	回転子	
20	ポンプケーシング	FCD700	35	注油プラグ	SUS304	56	固定子	
21	羽根車	HiCrFC	36	潤滑油	タービン油	64	モータフレーム	ADC12
23A	ストレーナ	SPC	50	モータブラケット	SECD	68	ハンドル	SPCC+NR
23B	スタンド	樹脂	51	ヘッドカバー	ADC12	71	軸スリーブ	SUS304
24	攪拌羽根	HiCrFC	52A	上部軸受		76	コンデンサ	
25	メカニカルシール		52B	下部軸受		114	液面リレーユニット	合成ゴム(本体)
29	オイルケーシング	FC200	53	モータ保護装置		122	Vーリング	NBR
30	オイルリフター	樹脂	54	主軸	SUS403			